



# MadárKontroll

PROFESSZIONÁLIS MADÁRRIASZTÓ RENDSZEREK

2000 Szentendre Szentlászlói út 154.

Tel: 06-20-937-1620

web: [www.madarkontroll.hu](http://www.madarkontroll.hu)

e-mail: [info@madarkontroll.hu](mailto:info@madarkontroll.hu)

## MŰSZAKI ADATLAP

*MadárHáló*

**Típus:** *Polietilén UV-álló 12/6 MadárHáló*

<b>Lyuk méret:</b>	<b>50 mm</b>
<b>Súly:</b>	<b>22 g/m<sup>2</sup></b>
<b>Szín:</b>	<b>Homok</b>
<b>Szakítási szilárdság a csomónál:</b>	<b>&gt;10 kg</b>
<b>Szakítási határérték nyúláskor:</b>	<b>&gt;15 %</b>
<b>Maximális üzemi hőmérséklet:</b>	<b>85 °C</b>
<b>UV-álló bevont vastagsága:</b>	<b>2 %</b>
<b>Tűzállóság:</b>	<b>Fokozata UNI 9174 class 1 ITA</b>

*Polietilén zsinór*

<b>Anyaga:</b>	<b>HDPE Nagy sűrűségű polietilén + 2% UV + 5% GP</b>
<b>Hossz / súly arány:</b>	<b>2283 m/kg</b>
<b>Csavarás:</b>	<b>190 csavarás / m +- 10%</b>
<b>Átmérő:</b>	<b>1 mm +- 8%</b>
<b>Szakítási szilárdság:</b>	<b>&gt;12 kg</b>
<b>Nyúlás:</b>	<b>150 %</b>
<b>Vízfelvétel:</b>	<b>&gt; 3g/den</b>

**Garancia idő:** **megvásárlástól számított 2 év**

UV-védelemi fokozat jegyzéke:

HDPE - védelem 45kLy  
HDPE + 1% UV-álló - védelem 360kLy  
HDPE + 2% UV-álló - védelem 540kLy

jóváhagyta:  
(p.h.)



**háló kifeszítve**



**háló csomagolásban**